

FICHE TECHNIQUE



SEAGUARD FLEX

Tissus pour équipement des bateaux

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	Support polyester haute ténacité 208 dtx			
Finition	Top coat soft touch - vernis de protection envers			
Poids	300		g/m ²	ISO 2286-1
Laize	150 et 300		cm	EN 1773

RÉSISTANCE DU TISSU

Résistance rupture	120	110	daN	ISO 13934-1
Résistance déchirure	7	7	daN	ISO 13937-1
Schmerber	> 10 000		mm	ISO 811

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV	7-8		class /8	ISO 105 B02
---------------------	-----	--	----------	-------------

UTILISATIONS

Longueur de coupe	60 (pour 300 cm) et 30 (pour 150 cm)	ml	
Utilisation recommandée	Taud de mouillage ou d'hivernage, housse de winch, housse de timonerie		
Garantie	5	années	

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.



Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

