


WELCOME ON BOARD

FICHE TECHNIQUE

markilux-seasilk plus

Référence :	357.. + numéro de couleur	
Utilisation :	capote, taud de soleil, bimini	
Description :	toile uni, très fine et légère, avec enduction acrylique coloré	
Finition :	SFC : hydrofuge ; déperlant aux salissures, aux graisses et à l'huile ; résistant aux moisissures	
Armure :	toile	
Composition :	100 % polyester	
Laize :	150 cm	
Poids/m ² :	env. 270 g	
Coloris :	8 coloris	
Entretien :		
Imperméabilité : (EN 20811)	env. 300 mbar (3.000 mm)	
Solidité lumière : (ISO 105/B02)	endroit = note 7-8 envers = note 6	(évaluation : 1 à 8) (8 = très bon / 1 = mauvais)
Solidité aux intempéries : (ISO 105/B04)	endroit = note 7-8 envers = note 6	(évaluation : 1 à 8) (8 = très bon / 1 = mauvais)
Résistance aux frottements : (ISO 105/X12)	tissu sec = note 4 tissu mouillé = note 4	(évaluation : 1 à 5) (5 = très bon / 1 = mauvais)
Solidité au chlore : (ISO 105-E03)	note 4	(évaluation : 1 à 5) (5 = très bon / 1 = mauvais)
Imperméabilité : (selon AATCC-22-1985)	note 90	(évaluation : 50 à 100) (100 = très bon / 50 = mauvais)
Résistance à la rupture : (EN ISO 13934-1)	chaîne = env. 2000 N trame = env. 1200 N	
Allongement à la rupture : (EN ISO 13934-1)	chaîne = env. 40 % trame = env. 30 %	
Valeur UPF : (EN 13758-1)	50+	