


WELCOME ON BOARD

FICHE TECHNIQUE

markilux-meteo guard

référence :	352.. + numéro de couleur	
utilisation :	capote, taud de soleil, bimini	
description :	toile uni avec enduction acrylique	
finition :	Teflon : hydrofuge ; déperlant aux salissures, aux graisses et à l'huile ; résistant aux moisissures	
armure :	toile	
composition :	100 % acrylique	
laize :	150 cm	
poids/m ² :	env. 310 g	
coloris :	7	
entretien :		
imperméabilité : (EN 20811)	env. 100 mbar (1.000 mm)	
solidité lumière : (ISO 105/B02)	endroit = note 7-8 envers = note 6	(évaluation : 1 à 8) (8 = très bon / 1 = mauvais)
solidité aux intempéries : (ISO 105/B04)	endroit = note 7-8 envers = note 6	(évaluation : 1 à 8) (8 = très bon / 1 = mauvais)
résistance aux frottements : (ISO 105/X12)	tissu sec = note 5 tissu mouillé = note 4	(évaluation : 1 à 5) (5 = très bon / 1 = mauvais)
solidité au chlore : (ISO 105-E03)	note 4-5	(évaluation : 1 à 5) (5 = très bon / 1 = mauvais)
imperméabilité : (selon AATCC-22-1985)	note 100	(évaluation : 50 à 100) (100 = très bon / 50 = mauvais)
force de rupture : (EN ISO 13934-1)	chaîne = env. 140 daN trame = env. 90 daN	
allongement de rupture : (EN ISO 13934-1)	chaîne = env. 25 % trame = env. 27 %	
valeur UPF : (EN 13758-1)	50+	